

## Fluffy Teppichfliese Technisches Datenblatt

### Kennzeichnende Merkmale

Artikelname	<b>Fluffy</b>
Herstellungsart ISO 2424	Getuftet
Warenbreite ISO 3018	ca. 50x50 cm
Oberseitengestaltung ISO 2424	Shag
Farbgestaltung	Uni
Material der Nutzschicht ISO 2424	100% PA 6.6 Antron®
Träger-/Grundmaterial ISO 2424	PES
Rückenausrüstung ISO 2424	Bitumenfreie textile Schwerbeschichtung
Flächengewicht ISO 8543	ca. 3800 g/m <sup>2</sup>
Gesamtdicke ISO 1765	ca. 11,0 mm
Poleinsatzgewicht Herstellerangabe	ca. 1400 g/m <sup>2</sup>
Zusatzrüstung	OC Protect

### Funktionseigenschaften

Strapazierwert EN 1307	Gewerblich stark (33)
Komfortwert EN 1307	LC5

### Umwelteigenschaften

CE-Konformitätszertifikat	1658-CPR-3035
DOP	1045-115333
EPD (Environmental Product Declaration)	

### Echtheiten

Lichtechtheit ISO 105-B02	≥ 5
Wasserechtheit EN ISO 105 E01	≥ 4
Reibechtheit EN ISO 105-X12	≥ 3-4



Daten Stand 31.7.2018. Durch technische Weiterentwicklung bedingte Veränderungen vorbehalten.

GV Raumaustattung Vitula GmbH | Grundäckergasse 11, A-1110 Wien  
Tel +43 (1) 749 12 73 | E-Mail office@vitula.at | www.vitula.at