

Technische Daten

Tallinn Kollektion

Produktgruppe

Konstruktion
 Polfasermaterial
 Standard-Rückenkonstruktion
 Weitere Rückenkonstruktionen (optional)

Format - VPE
 Poleinsatzgewicht
 Gesamtgewicht
 Polschichtdicke
 Gesamtdicke
 Teilung x 10 cm
 Noppenzahl/m²

Leistungsspezifikationen

Beanspruchungsklasse
 Stuhlrolleneignung
 Brennbarkeit
 Lichtechtheit
 Lichtreflexionswert (LRV)
 Dimensionsstabilität
 Trittschallverbesserungsmaß (ΔL_w)
 Gewichteter
 Schallabsorptionskoeffizient (α_w)

Umweltspezifikationen

Gesamter recycelter Anteil
 Pre-Konsument (Gesamt)
 Post-Konsument (Gesamt)
 Recycelter Anteil des Garns
 Pre-Konsument (Garn)
 Post-Konsument (Garn)

Verschnitt

TacTiles®

Optionen für das Produktlebensende

ReUse
 Recycling

Verlegung

Teppichfliese

Tuftgemusterte strukturierte Schlingenqualität
 100 % Solution Dyed Polyamid, enthält recycelte Anteile
 Graphlex®

ReCushion Bac®, SONE®, CQuest™ Bio

50 x 50 cm – 4m² Karton
 570 g/m² ± 5%
 3704 g/m² ± 5%
 2,6 mm +15% / - 10%
 6 mm ± 0,5 mm
 1/12 - 47.2
 160.480/m² ±5%

EN 1307 33 Objektbereich/gewerblich stark
 ≥2,4 (EN 985) permanente Nutzung
 (EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)
 ≥7 (ISO 105-B02)
 LRV – L-Wert
 59,4
 LRV – Y-Wert
 27,5
 ≤0,2% (ISO 2551/EN 986)
 25 dB
 0,20

Rechtwinkliges Gebäude und Verlegung von Wand zu Wand
 als typische Verlegesituation mit Verlegerichtung:
 Richtungsfreie Verlegung – 1-2%

Zur Information: Eine 2m breite Bahnenware generiert
 durchschnittlich 7-10% Verschnitt

Installation ohne die Verwendung flüssiger Klebstoffe
 und nahezu frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) mit TacTiles®

Das Produkt kann gesäubert und in einem alternativen
 Bereich wieder eingesetzt werden.
 Das Produkt kann zurückgegeben und als Rohmaterial in
 neuen Produkten wiederverwendet werden.



Richtungsfrei

Herstellungsort

ISO 9001, 14001 & 45001 zertifizierte Einrichtungen in Europa

Leistungsdeklarationen

				25 dB	0,20		≥7		0,081	≥2,4
									m ² K/W	

Zertifizierungen

<p>EN 14041</p> <p>CE</p> <p>DOP : 1037/120955</p> <p>textile floor covering</p> <p>EN 1307</p>				
---	--	--	--	--